

MTD-Bi 系列 多色模具旋轉系統



MODEL	UNIT	MTD-Bi		MTD-Bi		MTD-Bi	
		187		257		327	
		IU1	IU2	IU1	IU2	IU1	IU2
料管直徑	mm	30	25	40	35	50	45
射出重量	gram	81	56	203	155	378	306
射出壓力	kg/cm2	1935	2787	1804	2357	2106	2600
理論射出容積	cm3	91	63	226	173	421	341
射出行程	mm	130	130	180	180	215	215
射出率	cm3/sec	120	83	200	153	245	198
射出速度	mm/sec	170	170	160	160	125	125
可塑化能力	kg/hr	38	26	67	51	105	85
射嘴接觸力	ton	2.6	2.6	4.4	4.4	9	9
鎖模形式	-	寬板/雙缸直壓		寬板/雙缸直壓		寬板/雙缸直壓	
閉模力	ton	180		250		320	
機柱間隔	mm	635x385		800x385		960x520	
旋徑	mm	740		880		1072	
最小模後	mm	200		350		350	
開模行程	mm	650		800		800	
總行程	mm	850		1150		1150	
射嘴中心間距	mm	350		440		500	
伺服馬達	hp	20+20		25+25		30 + 30	
電熱容量	kw	5	5	8	8	11.5	11.5
油箱容量	liter	500		750		850	
機械重量	ton	8.5		15.8		17.8	
機械尺寸	ton	5400x1600x2160		7150x2000x2400		7300x2100x2450	

LIEN FA INJECTION MOLDING MACHINERY CO., LTD.

Tel: 04-2335 4606

Fax: 04-2335 4551

E-Mail : lf@lienfa.com.tw

http : //www.lienfa.com.tw

*本公司亦接受特殊規格之訂製
Special specification ordering is acceptable.
*本公司保有設計變更之權利,如規格有異動恕不另行通知
Specifications are subject to change without prior notice.