

MTD-M 系列 多混色系統



型號	單位	MTD-M		MTD-M		MTD-M	
		187		257		327	
		IU1	IU2	IU1	IU2	IU1	IU2
料管直徑	mm	30	30	40	40	50	50
射出重量	gram	81	81	203	203	378	378
射出壓力	kg/cm2	1935	1935	1804	1804	2106	2106
理論射出容積	cm3	91	91	226	226	421	421
射出行程	mm	130	130	180	180	215	215
射出率	cm3/sec	120	120	200	200	245	245
射出速度	mm/sec	170	170	160	160	125	125
可塑化能力	kg/hr	38	38	67	67	105	105
射嘴接觸力	ton	2.6	2.6	4.4	4.4	9	9
鎖模形式	-	寬板/雙缸直壓		寬板/雙缸直壓		寬板/雙缸直壓	
閉模力	ton	180		250		320	
機柱間隔	mm	635x385		800x385		960x520	
旋徑	mm	-		-		-	
最小模後	mm	200		350		350	
開模行程	mm	650		800		800	
總行程	mm	850		1150		1150	
射嘴中心間距	mm	-		-		-	
伺服馬達	hp	20+20		25+25		30 + 30	
電熱容量	kw	5	5	8	8	11.5	11.5
油箱容量	liter	500		750		850	
機械重量	ton	7.8		15		16.9	
機械尺寸	ton	5200x1600x2160		6950x2000x2400		7100x2100x2450	

LIEN FA INJECTION MOLDING MACHINERY CO., LTD.

Tel: 04-2335 4606

Fax: 04-2335 4551

E-Mail : lf@lienfa.com.tw

http : //www.lienfa.com.tw

*本公司亦接受特殊規格之訂製
Special specification ordering is acceptable.
*本公司保有設計變更之權利,如規格有異動恕不另行通知
Specifications are subject to change without prior notice.